


01-0008

заглушка для системных встроенных светильников



01-0011

комплект для встройки подвесного профиля



SURA

SURA



КОД СВЕТИЛЬНИКА

ТИП МОНТАЖА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

ТИП ЛАМПЫ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ЦВЕТ

МАТЕРИАЛ

РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)

СТР. НАТ-ГА

02-551*-2039EI-P



T16 2x21/39W G5



Алюминий

920x79x146

82

02-551*-2049EI-P



T16 2x35/49W G5



Алюминий

1520x79x146

82

02-551*-2054EI-P



T16 2x28/54W G5



Алюминий

1220x79x146

82

02-551*-2080EI-P



T16 2x35/49/80W G5



Алюминий

1520x79x146

82

02-551*-4039EI-P



T16 4x21/39W G5



Алюминий

1840x79x146

82

02-551*-4049EI-P



T16 4x35/49W G5



Алюминий

3040x79x146

82

02-551*-4054EI-P



T16 4x28/54W G5



Алюминий

2440x79x146

82

02-551*-4080EI-P



T16 4x35/49/80W G5



Алюминий

3040x79x146

82

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа — с отверстием для провода питания заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения необходимо заказывать отдельно

* = А Полированная параболическая решетка — стандарт
* = Е Полированная решетка повышенной эффективности
следующие возможности электрического подключения: А, S, D, Т, М, МЗ

SURA



КОД СВЕТИЛЬНИКА

ТИП МОНТАЖА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

ТИП ЛАМПЫ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ЦВЕТ

МАТЕРИАЛ

РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)

СТР. НАТ-ГА

02-A00K-2024EI-P



T16 2x14/24W G5



Алюминий

578x79x146

82

02-A00K-2039EI-P



T16 2x21/39W G5



Алюминий

878x79x146

82

02-A00K-2049EI-P



T16 2x35/49W G5



Алюминий

1478x79x146

82

02-A00K-2054EI-P



T16 2x28/54W G5



Алюминий

1178x79x146

82

02-A00K-2080EI-P



T16 2x35/49/80W G5



Алюминий

1478x79x146

82

02-A00K-4039EI-P



T16 4x21/39W G5



Алюминий

1656x79x146

82

02-A00K-4049EI-P



T16 4x35/49W G5



Алюминий

2856x79x146

82

02-A00K-4054EI-P



T16 4x28/54W G5



Алюминий

2256x79x146

82

02-A00K-4080EI-P



T16 4x35/49/80W G5



Алюминий

2856x79x146

82

Светильники системные самостоятельные — с отверстием для провода питания заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения необходимо заказывать отдельно
следующие возможности электрического подключения: А, S, D, Т, М, МЗ

I = 578 мм (2x14W, 2x24W)
878 мм (2x21W, 2x39W)
1178 мм (2x28W, 2x54W)
1478 мм (2x35W, 2x49W, 2x80W)
1656 мм (4x21W, 4x39W)
2256 мм (4x28W, 4x54W)
2856 мм (4x35W, 4x49W, 4x80W)



IP 40