


SAZA



ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ



ОПИСАНИЕ

I = 620 мм (1x14W, 1x24W)
 920 мм (1x21W, 1x39W)
 1220 мм (1x28W, 1x54W)
 1520 мм (1x35W, 1x49W, 1x80W)
 1840 мм (2x21W, 2x39W)
 2440 мм (2x28W, 2x54W)
 3040 мм (2x35W, 2x49W, 2x80W)

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ



КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. НАТ-ГА
03-050*-1014E			T16 1x14W G5			Алюминий	620x104x91	84
03-050*-1021E			T16 1x21W G5			Алюминий	920x104x91	84
03-050*-1024E			T16 1x24W G5			Алюминий	620x104x91	84
03-050*-1028E			T16 1x28W G5			Алюминий	1220x104x91	84
03-050*-1035E			T16 1x35W G5			Алюминий	1520x104x91	84
03-050*-1039E			T16 1x39W G5			Алюминий	920x104x91	84
03-050*-1049E			T16 1x49W G5			Алюминий	1520x104x91	84
03-050*-1054E			T16 1x54W G5			Алюминий	1220x104x91	84
03-050*-1080E			T16 1x80W G5			Алюминий	1520x104x91	84
03-060*-2021E			T16 2x21W G5			Алюминий	1840x104x91	84
03-060*-2028E			T16 2x28W G5			Алюминий	2440x104x91	84
03-060*-2035E			T16 2x35W G5			Алюминий	3040x104x91	84
03-060*-2039E			T16 2x39W G5			Алюминий	1840x104x91	84
03-060*-2049E			T16 2x49W G5			Алюминий	3040x104x91	84
03-060*-2054E			T16 2x54W G5			Алюминий	2440x104x91	84
03-060*-2080E			T16 2x80W G5			Алюминий	3040x104x91	84

* = А Полированная решетка

* = Е Полированная решетка повышенной эффективности


системные светильники с возможностью непрерывного монтажа —

с отверстием для провода питания


заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: E1, A, S, D, T, M, M3

SAZA



ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ



ОПИСАНИЕ

I = 620 мм (1x14W, 1x24W)
 920 мм (1x21W, 1x39W)
 1220 мм (1x28W, 1x54W)
 1520 мм (1x35W, 1x49W, 1x80W)

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ



КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. НАТ-ГА
03-050D-1014E			T16 1x14W G5			Алюминий	620x104x91	84
03-050D-1021E			T16 1x21W G5			Алюминий	920x104x91	84
03-050D-1024E			T16 1x24W G5			Алюминий	620x104x91	84
03-050D-1028E			T16 1x28W G5			Алюминий	1220x104x91	84
03-050D-1035E			T16 1x35W G5			Алюминий	1520x104x91	84
03-050D-1039E			T16 1x39W G5			Алюминий	920x104x91	84
03-050D-1049E			T16 1x49W G5			Алюминий	1520x104x91	84
03-050D-1054E			T16 1x54W G5			Алюминий	1220x104x91	84
03-050D-1080E			T16 1x80W G5			Алюминий	1520x104x91	84

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа — с отверстием для провода питания

заглушки, тросовые подвесы, провод питания, потолочные крышки и соединения необходимо заказывать отдельно

следующие возможности электрического подключения: E1, A, S, D, T