


КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. НАТ-ГА
10-552N-2014E-P			T16 2x14W G5		E	Алюминий	720x230x36	92
10-552N-2021E-P			T16 2x21W G5		E	Алюминий	1020x230x36	92
10-552N-2024E-P			T16 2x24W G5		E	Алюминий	720x230x36	92
10-552N-2028E-P			T16 2x28W G5		E	Алюминий	1320x230x36	92
10-552N-2035E-P			T16 2x35W G5		E	Алюминий	1620x230x36	92
10-552N-2039E-P			T16 2x39W G5		E	Алюминий	1020x230x36	92
10-552N-2049E-P			T16 2x49W G5		E	Алюминий	1620x230x36	92
10-552N-2054E-P			T16 2x54W G5		E	Алюминий	1320x230x36	92

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа — с отверстием для провода питания заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения необходимо заказывать отдельно
следующие возможности электрического подключения: EI, A, S, D, T

LUMIA



ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ



ОПИСАНИЕ

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ




КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. НАТ-ГА
10-550N-1100R-P			QR111 1x100W max. G53		E	Алюминий	240x230x36	92
10-550N-1035E-P			HIR-CE111 1x35W GX8,5		E	Алюминий	340x230x36	92
10-550N-1070E-P			HIR-CE111 1x70W GX8,5		E	Алюминий	340x230x36	92

системные светильники с возможностью непрерывного монтажа — с отверстием для провода питания заглушки, тросовые подвесы, провода питания, потолочные крышки и соединения необходимо заказывать отдельно

LUMIA



ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ



ОПИСАНИЕ

14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min. 720 mm
21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm
28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm
35 W, 49 W, 80W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ



КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. НАТ-ГА
10-521A-2014E-P			T16 2x14W G5		E	Алюминий	720x230x36	92
10-521A-2021E-P			T16 2x21W G5		E	Алюминий	1020x230x36	92
10-521A-2024E-P			T16 2x24W G5		E	Алюминий	720x230x36	92
10-521A-2028E-P			T16 2x28W G5		E	Алюминий	1320x230x36	92
10-521A-2035E-P			T16 2x35W G5		E	Алюминий	1620x230x36	92
10-521A-2039E-P			T16 2x39W G5		E	Алюминий	1020x230x36	92
10-521A-2049E-P			T16 2x49W G5		E	Алюминий	1620x230x36	92
10-521A-2054E-P			T16 2x54W G5		E	Алюминий	1320x230x36	92
10-521A-2080E-P			T16 2x80W G5		E	Алюминий	1620x230x36	92


для укомплектованной осветительной системы необходимо определить длину профиля; количество, тип и размещение модулей с люминесцентными лампами и лампами накаливания; количество соединений, заглушек и тросовых подвесов

следующие возможности электрического подключения: EI, A, S, D, T, M, M3
для аварийных модулей следует заказывать иную длину профиля
Система освещения — ход решения проекта страница 200

LUMIA



ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ



ОПИСАНИЕ

14 W, 24 W: a = 536 mm; l = min. 720 mm
21 W, 39 W: a = 836 mm; l = min. 1020 mm
28 W, 54 W: a = 1136 mm; l = min. 1320 mm
35 W, 49 W: a = 1436 mm; l = min. 1620 mm

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

