






BURE     <tr><th colspan="2">ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ</th><th colspan="4">ОПИСАНИЕ</th><th colspan="3">СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</th></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="7"> IP 44</td></tr> <tr><th>КОД СВЕТИЛЬНИКА</th><th>ТИП МОНТАЖА</th><th>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА</th><th>ТИП ЛАМПЫ</th><th>СВЕТОВОЙ ПОТОК</th><th>ЦВЕТ</th><th>МАТЕРИАЛ</th><th>РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)</th><th>СТР. КАТ-ГА</th></tr> <tr><td>50-005P-1013E</td><td></td><td></td><td>TC-DEL 1x13W G24q-1</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-2013E</td><td></td><td></td><td>TC-DEL 2x13W G24q-1</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-1013K</td><td></td><td></td><td>TC-D 1x13W G24d-1</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-2013K</td><td></td><td></td><td>TC-D 2x13W G24d-1</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-1018E</td><td></td><td></td><td>TC-DEL 1x18W G24q-2</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-2018E</td><td></td><td></td><td>TC-DEL 2x18W G24q-2</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-1018K</td><td></td><td></td><td>TC-D 1x18W G24d-2</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-2018K</td><td></td><td></td><td>TC-D 2x18W G24d-2</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-1026K</td><td></td><td></td><td>TC-D 1x26W G24d-3</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-2026E</td><td></td><td></td><td>TC-DEL 2x26W G24q-3</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-2026K</td><td></td><td></td><td>TC-D 2x26W G24d-3</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td colspan="9">светильник приспособленный для монтажа принадлежностей следующие возможности электрического подключения: C, A, S, D, T, N, M, M3 диммируемые, аварийные и варианты с отдельным блоком: класс I</td></tr> <tr><td>50-005P-1026/32/42EI</td><td></td><td></td><td>TC-TEL/TC-DEL 1x26W/32W/42W GX24q-3/4</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td>50-005P-2026/32/42EI</td><td></td><td></td><td>TC-TEL/TC-DEL 2x26W/32W/42W GX24q-3/4</td><td></td><td></td><td>Пластик</td><td>230x230x105</td><td> 116</td></tr> <tr><td colspan="9">светильник приспособленный для монтажа принадлежностей следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M, M3 диммируемые, аварийные и варианты с отдельным блоком: класс I</td></tr>	ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ		ОПИСАНИЕ				СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ					 IP 44							КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. КАТ-ГА	50-005P-1013E			TC-DEL 1x13W G24q-1			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-2013E			TC-DEL 2x13W G24q-1			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-1013K			TC-D 1x13W G24d-1			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-2013K			TC-D 2x13W G24d-1			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-1018E			TC-DEL 1x18W G24q-2			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-2018E			TC-DEL 2x18W G24q-2			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-1018K			TC-D 1x18W G24d-2			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-2018K			TC-D 2x18W G24d-2			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-1026K			TC-D 1x26W G24d-3			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-2026E			TC-DEL 2x26W G24q-3			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-2026K			TC-D 2x26W G24d-3			Пластик	230x230x105	 116	светильник приспособленный для монтажа принадлежностей следующие возможности электрического подключения: C, A, S, D, T, N, M, M3 диммируемые, аварийные и варианты с отдельным блоком: класс I									50-005P-1026/32/42EI			TC-TEL/TC-DEL 1x26W/32W/42W GX24q-3/4			Пластик	230x230x105	 116	50-005P-2026/32/42EI			TC-TEL/TC-DEL 2x26W/32W/42W GX24q-3/4			Пластик	230x230x105	 116	светильник приспособленный для монтажа принадлежностей следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M, M3 диммируемые, аварийные и варианты с отдельным блоком: класс I								
	ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ		ОПИСАНИЕ				СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ																																																																																																																																																											
			 IP 44																																																																																																																																																															
	КОД СВЕТИЛЬНИКА	ТИП МОНТАЖА	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА	ТИП ЛАМПЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ д/ш/в (мм)	СТР. КАТ-ГА																																																																																																																																																									
	50-005P-1013E			TC-DEL 1x13W G24q-1			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																									
	50-005P-2013E			TC-DEL 2x13W G24q-1			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																									
	50-005P-1013K			TC-D 1x13W G24d-1			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																									
	50-005P-2013K			TC-D 2x13W G24d-1			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																									
	50-005P-1018E			TC-DEL 1x18W G24q-2			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																									
	50-005P-2018E			TC-DEL 2x18W G24q-2			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																									
50-005P-1018K			TC-D 1x18W G24d-2			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																										
50-005P-2018K			TC-D 2x18W G24d-2			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																										
50-005P-1026K			TC-D 1x26W G24d-3			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																										
50-005P-2026E			TC-DEL 2x26W G24q-3			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																										
50-005P-2026K			TC-D 2x26W G24d-3			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																										
светильник приспособленный для монтажа принадлежностей следующие возможности электрического подключения: C, A, S, D, T, N, M, M3 диммируемые, аварийные и варианты с отдельным блоком: класс I																																																																																																																																																																		
50-005P-1026/32/42EI			TC-TEL/TC-DEL 1x26W/32W/42W GX24q-3/4			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																										
50-005P-2026/32/42EI			TC-TEL/TC-DEL 2x26W/32W/42W GX24q-3/4			Пластик	230x230x105	 116																																																																																																																																																										
светильник приспособленный для монтажа принадлежностей следующие возможности электрического подключения: A, S, D, T, M, M3 диммируемые, аварийные и варианты с отдельным блоком: класс I																																																																																																																																																																		

АНСЕССУАРЫ - BURE    	ЧЕРТЕЖ С РАЗМЕРАМИ		КОД	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ
			50-0019	пескоструйное стекло, диам. 230 мм для светильников 50-005P-xxxxx	
			50-0020	короб для заливки в бетон для светильников макс. 2x26W (2x26W только с электронным ПРА)	
			50-0020N	турбо растер для светильников 50-005P-xxxxx	
			50-0050N	опаловый рассеиватель из поликарбоната, IP44	
			50-0060N	прозрачный рассеиватель из поликарбоната, IP4	
		50-0070N	полуматовый рассеиватель из поликарбоната, IP44		
для светильников 50-005P-xxxxx для светильников 2x32W и 2x42W использовать нельзя					