



Комплекты перемычек для заземления оборудования

- Служат для заземления сетевого оборудования на полосы или шину заземления
- Доступны перемычки с наконечниками на обоих концах для упрощения монтажа
- Доступны перемычки с наконечниками на одном конце для монтажа на заземляющую полосу или шину заземления; свободный конец монтируется на оборудование подходящим способом
- Для заземления одной точки на юнит в высокоплотных системах на полосу заземления монтируется наконечник с углом 90°
- Для улучшенной организации кабелей на полосу заземления монтируется наконечник с углом 45°
- Разработаны в соответствии с международными требованиями к заземлению



RGEJ1024PFY

Код	Длина, м	Угол	Описание	Ст. кол-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
-----	----------	------	----------	------------------	-------------------

Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) с наконечником на одном конце для коммутаторов, шкафов и 4-опорных стоек

GJS660U	1,52	Прямой	Перемычка #6 AWG, зеленая с желтыми продольными полосами. Наконечник на одном конце LCC6-14JAW-L.	1	10
GJS696U	2,44				

Перемычка заземления #10 AWG (6 мм²) с наконечниками на обоих концах

RGEJ1024PHY	0,61	45°	Перемычка #10 AWG (6 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления и прямой на стороне оборудования. Поставляется с тубиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
RGEJ1024PFY		90°			
RGEJ1036PFY	0,91				
RGEJ1024URT	0,61	Прямой	Перемычка #10 AWG (6 мм²), длина 609.6 мм, полюсные наконечники с двумя отверстиями #10 (5.3 мм) для упрощения монтажа.		

Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) с наконечниками на обоих концах

RGEJ624PHY	0,61	45°	Перемычка #6 AWG (16 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления и прямой на стороне оборудования. Поставляется с тубиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
RGEJ624PFY					
RGEJ636PFY	0,91				
RGEJ660PF	1,52	90°	Перемычка #6 AWG (16 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления и прямой на стороне оборудования.		
RGEJ696PF	2,44				
RGEJ660U	1,52	Прямой	Перемычка #6 AWG (16 мм²) длина 1524 мм, два прямых наконечника с отверстиями для упрощения заземления сетевого оборудования.		
RGEJ696U	2,44				



RGEJ1057PFY

Перемычка заземления #10 AWG (6 мм²) с наконечником на одном конце

RGEJ1057PFY	1,45	90°	Перемычка #10 AWG (6 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления; поставляется с тубиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
-------------	------	-----	---	---	----

Перемычка заземления #6 AWG (16 мм²) с наконечником на одном конце

RGEJ657PFY	1,45	90°	Перемычка #6 AWG (16 мм²); угловой наконечник на стороне полосы заземления; поставляется с тубиком антиоксиданта 5 мл и двумя винтами каждого типа: #12-24 x 1/2", M6 x 12 мм, #10-32 x 1/2", M5 x 12 мм.	1	10
------------	------	-----	---	---	----