

Кабель КВВГнг



Технические характеристики:

- ↪ Категория – Кабели для цепей контроля и управления
- ↪ Тип - Кабели контрольные
- ↪ Оболочка - Пластмассовая
- ↪ Материал - Медь
- ↪ Изоляция проводников – ПВХ-изоляция
- ↪ Минимальная температура: -50° С
- ↪ Максимальная температура: 50° С

Расшифровка провода:

К - Кабель контрольный

В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластика

В - Оболочка из поливинилхлоридного пластика

Г - Отсутствие защитных покровов

нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести

Область применения провода:

Кабели предназначены для неподвижного присоединения в помещениях, каналах, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий. Эксплуатируются на номинальное переменное напряжение до 660 В частоты до 100 Гц или постоянное напряжение до 1 000 В. Кабели устойчивы к воздействию относительной влажности 98 % при температуре + 35 °С. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Стойки к монтажным изгибам. Строительная длина кабелей не менее 150 м.

Срок службы:

- при открытой прокладке и в земле — 15 лет;
- в помещениях, каналах и тоннелях 25 лет.