



Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В



Типоразмер отвертки	Макс. крутящий момент (Нм)
2.5 x 100	0.4
4.0 x 100	2.5
5.5 x 100	3.8
6.5 x 100	5.5
PH0 x 100	0.9
PH1 x 100	3.8
PH2 x 100	5.5
PZ1 x 100	3.8
PZ2 x 100	5.5



НИО-2209 (КВТ)

набор диэлектрических динамометрических отверток VDE со сменными стержнями, 7 шт.

- Состав набора:
 - 1) диэлектрическая отвертка: шлиц 2.5 x 100
 - 2) диэлектрическая отвертка: шлиц 4.0 x 100
 - 3) диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5 x 100
 - 4) диэлектрическая отвертка: шлиц 6.5 x 100
 - 5) диэлектрическая отвертка: PH0 x 100
 - 6) диэлектрическая отвертка: PH1 x 100
 - 7) диэлектрическая отвертка: PH2 x 100
 - 8) диэлектрическая отвертка: PZ1 x 100
 - 9) диэлектрическая отвертка: PZ2 x 100
 - 10) диэлектрическая динамометрическая рукоятка для сменных отверток
 - 11) ключ для настройки усилия

- Для работы под напряжением до 1000 В
- Регулируемое усилие крутящего момента: 1–6 Нм
- Щелчок при достижении установленного значения крутящего момента
- Материал стержня: хром-молибденовая сталь
- Намагнитенные наконечники
- Материал изоляции стержня: полипропилен
- На каждой отвертке маркировка типоразмера
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластезины
- Надежный поворотный механизм фиксации стержня в рукоятке
- Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка с широкой застежкой-липучкой и петлей под ремень для ношения на поясе
- Вес набора: 730 г

“Закручивание винтов с контролем момента затяжки исключает повреждение крепежа и обеспечивает надежность контактных соединений.”

НИО-07 мини (КВТ)

набор прецизионных диэлектрических отверток VDE, 7 шт.

В наборе	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
Диэлектрическая отвертка 1.5x65	шлиц	165	65
Диэлектрическая отвертка 2x65	шлиц	165	65
Диэлектрическая отвертка 2.5x65	шлиц	165	65
Диэлектрическая отвертка 3x65	шлиц	165	65
Диэлектрическая отвертка PH00x65	крест	165	65
Диэлектрическая отвертка PH0x65	крест	165	65
Диэлектрическая отвертка PH1x65	крест	165	65

Упаковка: кейс с прозрачной крышкой

