








Пневматические пресс-клещи с набором матриц для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников

Матрицы в составе набора		
	Изолированные наконечники: НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ, РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ Сечения: 0,5–6,0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный	 МПК-01
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 0,25–6,0 мм ² Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапецевидный	 МПК-02
	Втулочные наконечники: НШВИ, НШВ Сечения: 10–25 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапецевидный	 МПК-03
	Неизолированные наконечники (автоклеммы) Сечения: 0,5–6,0 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный	 МПК-04
	Неизолированные медные наконечники Сечения: 0,5–10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный	 МПК-05

ПКП-5 (КВТ)

профессиональный инструмент
с пневматическим приводом
для серийной опрессовки наконечников
с набором номерных матриц «КВТ»

- В комплекте:
 - пневматические пресс-клещи ПКП
 - набор из 5 сменных матриц
 - ножная педаль
 - 2 воздушных шланга
- Максимальное усилие: 1.3 т
- Давление в воздушной магистрали при работе: 5–7 бар
- Время опрессовки: ~2сек.
- Гарантированное качество опрессовки
- Ножной педальный привод
- Защитный прозрачный кожух на губках инструмента
- Компактный инструмент с рукояткой для переноски
- Вес: 2.70 кг
- Габариты: 225x135x90 мм

*“Компактная и экономичная
машина для серийной опрессовки.
Ножная педаль освобождает руки
от динамометрических упражнений.”*

