



Инструмент и приспособления для монтажа СИП



МИ (КВТ)

**монтажный инструмент для скручивания
гильз СОАС при соединении алюминиевых
и сталеалюминиевых проводов**

- Инструменты предназначены для монтажа голых проводов марок: А, АС, АСК в овальных соединителях типа СОАС
- Соединение проводов осуществляется путем скручивания их в овальном соединителе
- Для обеспечения надежного соединения проводов необходимо сделать 4–4.5 оборота соединяемым зажимом
- Усилие на разрыв правильно смонтированного соединителя – не менее 2000 кН

Модель	Сечение (мм ²)	Вес (кг)	Габариты инструмента (мм)
МИ-189	10–35	8.00	500x680x180
МИ-230	50–185	13.00	950x150x150

ЛТБ-3 (КВТ)

**лебедка тяговая бензиновая
для работ по монтажу ЛЭП**

- Применяется при прокладке кабеля, для раскатки и монтажа проводов на опорах ЛЭП, перемещения грузов по горизонтальной поверхности
- 4-х тактный бензиновый двигатель "Yamaha" с воздушным охлаждением, 4.8 л.с., 3.5 кВт
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95
- Объем бензобака: 4.0 л
- 2 режима работы:
 - режим №1 (передача «Быстрая»):
усилие 1.5 т., 8 м/мин
 - режим №2 (передача «Медленная»):
усилие 3.0 т., 4 м/мин
- Диаметр барабана в месте намотки троса: 135 мм
- Наличие реверса
- Рымболты для якорения лебедки
- Габариты лебедки: 800x500x430 мм
- Вес комплекта/инструмента: 87 / 105 кг
- Упаковка: деревянный ящик
- Габариты упаковки: 900x530x630 мм



НМ-300 СОАС (КВТ)

**набор матриц для опрессовки
овальных соединителей типа СОАС**

- Предназначен для соединения опрессовкой голых проводов марок: А, АС, АСК в соединителях СОАС
- В наборе: 5 матриц сечений 35, 50, 70, 95, 120 мм²
- Современная альтернатива инструменту МИ
- Совместимость с гидравлическими прессами «КВТ»: ПГРС-150 СИП, ПГРС-300, ПГРС-300А, ПГРС-300АМ, ПГП-300, ПГП-300А