

ШД-110 (КВТ)

пресс для перфорации электротехнических шин

- В комплекте:
 - пресс гидравлический ШД-110
 - набор из 4 сменных перфоформ
 - съемник
- Диаметр пробиваемых отверстий (мм): 10.5/13.8/17.0/20.5
- Каждая перфоформа представлена комплектом: «пуансон – матрица»
- Толщина пробиваемого материала:
 - медная/алюминиевая шина: до 12 мм
 - стальной лист: до 8 мм
- Максимальное усилие: 35 т
- Максимальное расстояние от края шины до центра отверстия: 95 мм
- Не требует предварительного высверливания центрального отверстия
- Возможность стационарного крепления пресса к рабочему столу
- Вес инструмента: 32.60 кг
- Габариты кейса: 315х185х410 мм
- Совместимость с гидравлическими помпами: ПМР-7004, ПМР-7010, ПМР-7020, ПМР-7020-К2, ПМН-7008, ПМН-7012, ПМЭ-7050, ПМЭ-7050-К2, ПМЭ-7050У-К2, ПМБ-7190-К2



СШО (КВТ)

универсальный стол с комплектом шинообрабатывающего оборудования

- Предназначен для комплексной обработки электротехнических шин
- 3 в 1: гибка, резка и перфорация шин
- В комплекте:
 - рабочий стол 700х600х860 мм
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050
 - пресс для гибки ШГ-150
 - пресс для резки ШР-150
 - пресс для перфорации ШД-95
 - набор из 6 сменных перфоформ Ø 6.6/8.8/10.5/13.8/17.0/20.5
- Максимальное давление: 700 бар
- Производит. насоса: 1 ступень – 2.2 л/мин
2 ступень – 0.2 л/мин
- Объем масла бака: 6 л
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Поочередное функционирование прессов
- Все операции – нажатием ножной педали
- Напряжение: 230 В / 50 Гц
- Вес брутто/нетто: 200/160 кг
- Габариты упаковки: 970х780х1350 мм

