



Электрогидравлические насосы

Профессиональный инструмент КВТ



ПМЭ-7050 (КВТ) (старое название ПМЭ-710) помпа электрогидравлическая одноклапанная

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050
 - рукав высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ножной пульт управления
- Одноклапанная конструкция
- Производительность насоса:
 - 1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- Встроенный виброустойчивый манометр
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Протекторы мотора выполняют функцию рукояток для переноски
- Однофазный мотор мощностью 0.75 кВт
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента с полным маслобаком: 27.80 кг
- Габариты упаковки: 450x270x520 мм



ПМЭ-7050-K2 (КВТ) (старое название ПМЭ-710-K2) помпа электрогидравлическая двухклапанная

- В комплекте:
 - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050-K2
 - 2 рукава высокого давления длиной 1.8 м
 - дистанционный ножной пульт управления
- Двухклапанная конструкция
- Краны внутри распределителя переключаются при помощи электромагнитных клапанов
- Производительность насоса:
 - 1 ступень – 2.8 л/мин; 2 ступень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Протекторы мотора выполняют функцию рукояток для переноски
- Однофазный мотор мощностью 0.75 кВт
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Усовершенствованная конструкция концевых муфт, предохраняющих РВД от излома
- Вес инструмента с полным маслобаком: 31.40 кг
- Габариты упаковки: 465x350x520 мм

