



## **ПМЭ-7050У (КВТ)**

**помпы электрогидравлические  
одноклапанная и двухклапанная  
с функцией удержания давления**

- В комплекте:
  - электрогидравлическая помпа ПМЭ-7050У
  - рукава высокого давления длиной 1.8 м
  - дистанционный ножной пульт управления
- Электромагнитный трехпозиционный гидрораспределитель работает в режиме «рабочий ход – удержание – возврат» с возможностью удержания рабочего механизма под нагрузкой (домкраты, трубогибы и т.д.)
- Производительность насоса:
  - 1 степень – 2.8 л/мин; 2 степень – 0.5 л/мин
- Объем маслобака: 5 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Механизм автоматического сброса давления (АСД)
- В стенку маслобака встроен термометр и индикатор уровня масла в помпе
- Однофазный мотор мощностью 0.75 кВт
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Габариты упаковки: 465х350х520 мм



| Модель       | Принцип действия | Вес (кг) |
|--------------|------------------|----------|
| ПМЭ-7050У    | односторонний    | 29.0     |
| ПМЭ-7050У-К2 | двусторонний     | 33.7     |

## **ПМБ-7190-К2 (КВТ)** (старое название ПМБ-750-К2) **помпа бензогидравлическая двухклапанная**

- В комплекте:
  - бензогидравлическая помпа ПМБ-7190-К2
  - 2 рукава высокого давления длиной 3.00 м
  - свечной ключ
- 4-тактный бензиновый двигатель «Honda» с воздушным охлаждением
- Мощность двигателя: 2.7 л.с., 3.4 кВт
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95
- Расход топлива: 1.4 л/час – 3600 об/мин
- Объем бензобака: 3.6 л
- Максимальное давление: 700 бар (70 МПа)
- Двухскоростная помпа с ускоренной подачей масла на холостом ходу
- Производительность насоса:
  - 1 степень – 9.0 л/мин; 2 степень – 2.4 л/мин
- Контроль циркуляции масла осуществляется переключением ручного рычага
- Объем маслобака: 19 л
- Защитная опорная рама для переноски
- Вес инструмента: 40.00 кг
- Габариты упаковки: 680х460х500 мм

