

Горелка-насадка газовая с пьезоподжигом GT-15 серия ПРОФИ для газовых баллонов с цанговым соединением (КВТ)



ОСОБЕННОСТИ

- Широкий спектр применения: термоусадка, пайка, ремонтные и сантехнические работы, строительство, туризм, охота и рыбалка, творчество, кулинария
- Температура пламени: 1500 °С
- Газ: пропан-бутан
- Пьезоподжиг: есть
- Регулятор уровня пламени: есть
- Время предварительного прогрева: 10 секунд
- Расход топлива: 106 г/ч; мощность: 1.95 кВт -Тип газового баллона (соединение): цанговый
- Газовый баллон приобретается отдельно
- Предварительный прогрев газа: есть
- Встроенная система пьезоэлектрического зажигания одним касанием
- Пьезоподжиг включается нажатием на отдельную кнопку
- Быстрое подсоединение газового баллона
- Безопасность работы под любым углом (после предварительного прогрева)
- Эргономичный дизайн способствует удобству эксплуатации в любых условиях
- Работа под углом 360°
- Регулятор режимов горения (мягкости пламени)
- Корпус из ударопрочной пластмассы
- Латунное сопло с кожухом из нержавеющей стали
- Вес: 147 г
- Габариты: 200x40x60 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	88071
Тип инструмента	газовый
Режим нагрева	открытое пламя
Серия	ПРОФИ
Вид топлива	пропан-бутановая смесь
Краткая характеристика	• Регулятор уровня пламени: есть • Время предварительного прогрева: 10 секунд • Расход топлива: 106 г/ч; мощность: 1.95 кВт • Тип газового баллона (соединение): цанговый • Пьезоподжиг включается нажатием на отдельную кнопку • Работа под углом 360° • Регулятор режимов горения (мягкости пламени) • Корпус из ударопрочной пластмассы • Латунное сопло с кожухом из нержавеющей стали
Особенности конструкции	пьезоэлектрическая система зажигания регуляторы подачи газа