

Тип **IZM-UVR48DC**
 № для зак. **122948**
 Каталог № **2A10705G04**

Программа поставок

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			Расцепители минимального напряжения
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32, 40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Пост. ток (DC)	U_s	V	48
----------------	-------	---	----

потребляемая мощность

Пост. ток (DC)		W	18 (втягивание 275)
Время реакции автоматического выключателя при U_s		мс	70

Рабочий диапазон

Напряжение отпущения		$\times U_s$	
Работа от перем. тока, 50/60 Гц	Отпущение	$\times U_c$	Согласно стандарту IEC
Напряжение натяжения		$\times U_s$	
	втягивание	$\times U_c$	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70