



## Signalling switch tripped, 2W

Тип  
№ для зак.  
Каталог №

IZMX-OTS16-1  
184117  
67C2824G42

### Программа поставок

|                 |  |  |                                                                      |
|-----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент     |  |  | Дополнительное оснащение                                             |
| Принадлежности  |  |  | Сигнализация срабатывания / опции сброса                             |
| Принадлежности  |  |  | Сигнальный выключатель срабатывания                                  |
|                 |  |  | Сигнальный выключатель "Сработал" с двумя переключающими контактами. |
| Применяемое для |  |  | IZMX16...                                                            |

### Технические характеристики

#### Расчетная разрывная способность

|                        |  |   |      |
|------------------------|--|---|------|
| Индуктивная нагрузка   |  |   |      |
| 250 В переменного тока |  | A | 10   |
| 125 В пост. тока       |  | A | 0.5  |
| 250 В пост. тока       |  | A | 0.25 |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                             |  |   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)                                                                                                                           |  |   |                         |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecI@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010]) |  |   |                         |
| Number of contacts as change-over contact                                                                                                                                                                   |  |   | 2                       |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                 |  |   | 0                       |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                               |  |   | 0                       |
| Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-15, 230 V                                                                                                                                                      |  | A | 10                      |
| Type of electric connection                                                                                                                                                                                 |  |   | Flat plug-in connection |
| Model                                                                                                                                                                                                       |  |   | Half-integrated         |
| Mounting method                                                                                                                                                                                             |  |   | -                       |