



Signalling switch ON-OFF, 2W

Тип
№ для зак.
Каталог №

IZMX-AS22-16-1
184172
67C2823G91

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Вспомогательные контакты
Принадлежности			Стандартный вспомогательный контакт для сигнализации включения/выключения
			2 переключающих контакта уже имеются в основном устройстве. Набор для монтажа с 2 дополнительными переключающими контактами с длиной кабеля для IZMX16.
Применяемое для			IZMX16... INX16...
указания			Комплект модернизации для автоматических выключателей IZMX16 При дооснащении требуется 3 дополнительных соединительных блока управляющего провода. Для стационарных переключателей →#156593 и переключателей в выдвижном варианте монтажа →#156590
			2 переключающих контакта

Технические характеристики

Расчетная разрывная способность

Индуктивная нагрузка			
250 В переменного тока		A	10
125 В пост. тока		A	0.5
250 В пост. тока		A	0.25

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecI@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact			2
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Rated operation current I _e at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Half-integrated
Mounting method			-