



Motor operator 24 VDC

Тип
№ для зак.
Каталог №

IZMX-M16-24DC-1
184246
67C3048G31

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Дистанционная коммутация
Принадлежности			Моторный привод
			Двигатель автоматически задействует пружинный аккумулятор для удалённых и местных соединений. Комплект дооснащения
максимальная частота коммутаций	Переключени: минута		3
			Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч
Номинальное управляющее напряжение источника питания	U_s	B	24 V DC
Рабочий диапазон	$x U_s$	Коэффициент	0,85 - 1,1
max. operating current	I_n	A	5
Max. starting current (35ms)	I_n	A	25
max. power	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	150
Max. starting power (35 ms)	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	3
Применяемое для			IZMX16... INX16...
Информация о комплекте поставки			Сигнальный контакт с текстом "Пружинный аккумулятор закреплен" включен в комплект поставки.

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания	U_s	B	24 V DC
Время, требуемое для зажатия пружинного аккумулятора при $1 \times U_s$			3 с пост. тока
Расчетный рабочий ток	I_n	A	5 A DC
Пусковой ток		A	25 A DC
потребляемая мощность			150 W DC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss8.1-27-37-04-12 [AKF010010])			
Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at DC		V	24 - 24
Voltage type for actuating			DC