

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-720С-Т400-1РМ16



Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	960
Мощность генератора, кВт	720
Емкость масляной системы (л)	120
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	30,1
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	Электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	186
Объем системы охлаждения (л)	120
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1736*730*1978
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6

Расход топлива при 50% мощности л/ч	124
Расход топлива при 100% мощности л/ч	249
Топливный сепаратор	да
Глушитель	Промышленный
Экологический класс	без экологического класса
Генератор	TSS-SA-720
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	720
Производитель двигателя	TSS Diesel
Установленный аккумулятор Ah/V	2x200/12
Масса, кг	5 000
Длина (мм)	3 830
Ширина (мм)	1 740
Высота (мм)	2 445
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3830x1740x2445
Объем топливного бака (л)	1 150
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Серия	TSS Standart
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	1 299
Частота, Гц	50
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 792 12VTE
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Мощность номинальная, кВА	900
Мощность максимальная, кВт	792
Мощность максимальная, кВА	990
Высота рамы (мм)	400
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Вес брутто (кг)	5 010