

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ15



Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Вес брутто (кг)	1 833
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	361
Объем системы охлаждения (л)	55
Объем топливного бака (л)	420
Расход топлива при 50% мощности л/ч	27
Расход топлива при 75% мощности л/ч	40
Расход топлива при 100% мощности л/ч	53
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x50/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	933 x 986
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2570x1000x1741
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6LTAA8.9-G2

Мощность двигателя максимальная, кВт	240
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	8,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	Масло моторное полусинтетическое TCC Проф Север SAE 10W40 API CI-4/SL канистра 20л/Motor oil 20liter can
Емкость масляной системы (л)	27,6
Генератор	TSS-SA-200
Мощность генератора, кВт	200
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер ComAp Intelilite 4 AMF 8/Genset controller
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1 823
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Длина (мм)	2 570
Ширина (мм)	1 000
Высота (мм)	1 741
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов