

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ17 (TSS-SA WT)



Свойство	Значение
Мощность двигателя максимальная, кВт	272
Мощность генератора, кВт	200
Емкость масляной системы (л)	23
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	11.051
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W40, API CH-4
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	KRS460
Язык интерфейса контроллера	русский
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40 000
Расход топлива при 75% мощности л/ч	43,6
Объем системы охлаждения (л)	51
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	421, 970x885
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12,6

Расход топлива при 50% мощности л/ч	30
Расход топлива при 100% мощности л/ч	58,1
Топливный сепаратор	нет
Глушитель	промышленный
Экологический класс	Tier 2
Генератор	TSS-SA-200 SAE 1/14 (M17)
Исполнение	Открытое
Мощность номинальная, кВт	200
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Установленный аккумулятор Ah/V	2*132/12
Масса, кг	1 919
Длина (мм)	2 990
Ширина (мм)	1 400
Высота (мм)	1 669
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2990x1400x1669
Объем топливного бака (л)	550
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Серия	TSS Premium
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Номинальный ток (А)	361
Уровень шума (dB/7м)	92
Частота, Гц	50
Двигатель	Hyundai Doosan P126TI
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЦУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Высота рамы (мм)	250
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Вес брутто (кг)	1 929