

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-64С-Т400-1РKM15 в шумозащитном кожухе



Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	64
Мощность номинальная, кВА	80
Мощность максимальная, кВт	70,4
Мощность максимальная, кВА	88
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	116
Объем системы охлаждения (л)	22
Объем топливного бака (л)	181
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9,1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	13,2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	17,6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13,7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	Шумозащитный кожух
Уровень шума (дБ/7м)	70
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	583, 660x580
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2540x1000x1450
Производитель двигателя	Cummins

Двигатель	Cummins 4BTA3.9-G11
Мощность двигателя максимальная, кВт	80
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	3.9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Емкость масляной системы (л)	10,9
Генератор	TSS-SA-64
Мощность генератора, кВт	64
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1 296
Вес брутто (кг)	1 300
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	390
Длина (мм)	2 540
Ширина (мм)	1 000
Высота (мм)	1 450
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов