

ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РКМ15 в шумозащитном кожухе



Свойство	Значение
Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	250
Мощность номинальная, кВА	313
Мощность максимальная, кВт	275
Мощность максимальная, кВА	344
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	452
Объем системы охлаждения (л)	57,1
Объем топливного бака (л)	530
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	35
Расход топлива при 75% мощности л/ч	52
Расход топлива при 100% мощности л/ч	70
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x120/12
Исполнение	Шумозащитный кожух
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	575, 1000x960
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	3958x1280x2150
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6LTAA9.5-G1

Мощность двигателя максимальная, кВт	290
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	9,5
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Емкость масляной системы (л)	28,1
Генератор	TSS-SA-250
Мощность генератора, кВт	250
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX440
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	3 122
Вес брутто (кг)	3 133
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	550
Длина (мм)	3 958
Ширина (мм)	1 280
Высота (мм)	2 150
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов