


ПАСПОРТ

Дизельный генератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ19



Свойство	Значение
Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объем системы охлаждения (л)	65
Объем топливного бака (л)	450
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	27,3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	41,7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	54,3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10,8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x120/24
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	613, 950x888
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	2650x986x1700
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8 000
Экологический класс	без экологического класса

Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDW 263 6LTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	263
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	14.2
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	22
Генератор	TSS-SA-200
Мощность генератора, кВт	200
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер Lovato RGK600
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1 790
Вес брутто (кг)	1 800
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	300
Длина (мм)	2 650
Ширина (мм)	986
Высота (мм)	1 700
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	24
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов