

## ПАСПОРТ

### Дизельный генератор ТСС АД-800С-Т400-1РМ11



| Свойство                                           | Значение          |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Серия                                              | TSS Standart      |
| Вес брутто (кг)                                    | 5 980             |
| Мощность номинальная, кВт                          | 800               |
| Мощность номинальная, кВА                          | 1 000             |
| Мощность максимальная, кВт                         | 880               |
| Мощность максимальная, кВА                         | 1 100             |
| Коэффициент мощности                               | 0,8               |
| Напряжение (В)                                     | 400/230           |
| Количество фаз                                     | 3                 |
| Частота, Гц                                        | 50                |
| Номинальный ток (А)                                | 1 443             |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 121               |
| Объем топливного бака (л)                          | 1 000             |
| Топливный сепаратор                                | да                |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 105,3             |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 153,6             |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 207,7             |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6,5               |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск) |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 4x200/12          |
| Исполнение                                         | Открытое          |
| Уровень шума (дБ/7м)                               | 95                |
| Глушитель                                          | промышленный      |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 306, 2064x1915    |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 4100x1970x2380    |

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч)             | 8 000                                                                                               |
| Экологический класс                           | без экологического класса                                                                           |
| Производитель двигателя                       | TSS Diesel                                                                                          |
| Двигатель                                     | TSS Diesel TDW 980 12VTE                                                                            |
| Мощность двигателя максимальная, кВт          | 1 200                                                                                               |
| Количество цилиндров                          | 12                                                                                                  |
| Расположение цилиндров                        | V-образное                                                                                          |
| Рабочий объём двигателя (л)                   | 30,2                                                                                                |
| Система впуска воздуха                        | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением                                                         |
| Регулятор оборотов                            | электронный                                                                                         |
| Рекомендуемый тип масла                       | Масло моторное минеральное TCC Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can           |
| Емкость масляной системы (л)                  | 60                                                                                                  |
| Генератор                                     | TSS-SA-800 (B)                                                                                      |
| Мощность генератора, кВт                      | 800                                                                                                 |
| Система возбуждения                           | SHUNT                                                                                               |
| КПД генератора, %                             | 94                                                                                                  |
| Шаг обмотки                                   | 2/3                                                                                                 |
| Количество опорных подшипников                | 1                                                                                                   |
| Класс защиты обмотки                          | IP23                                                                                                |
| Степень изоляции                              | H                                                                                                   |
| Точность регулировки напряжения (± %)         | 1                                                                                                   |
| Регулятор напряжения                          | да                                                                                                  |
| Контроллер (Марка, модель)                    | Контроллер Lovato RGK600                                                                            |
| Язык интерфейса контроллера                   | русский                                                                                             |
| Масса, кг                                     | 5 970                                                                                               |
| Комплектация                                  | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм)                              | 360                                                                                                 |
| Длина (мм)                                    | 4 100                                                                                               |
| Ширина (мм)                                   | 1 970                                                                                               |
| Высота (мм)                                   | 2 380                                                                                               |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24                                                                                                  |
| Гарантия, срок (мес)                          | 24 месяца/1000 моточасов                                                                            |