

ПАСПОРТ

Резервный дизельный генератор МД АД-24С-Т400-1РМ29



Свойство	Значение
Серия	MDiesel
Вес брутто (кг)	690
Мощность номинальная, кВт	24
Мощность номинальная, кВА	30
Мощность максимальная, кВт	26,4
Мощность максимальная, кВА	33
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43
Объем системы охлаждения (л)	9,5
Объем топливного бака (л)	88
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3,3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4,95
Расход топлива при 100% мощности л/ч	6,6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17,8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	608, 498x261
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x725x1250

Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8 000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Mitsudiesel
Двигатель	MD Diesel MDA-N 30 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	33
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	3,61
Система впуска воздуха	атмосферный
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	Масло моторное минеральное TCC Стандарт SAE 15W40 CF-4 канистра 20л/Motor oil 20liter can
Емкость масляной системы (л)	18
Генератор	MD-SA-24 (B)
Мощность генератора, кВт	24
Система возбуждения	SHUNT
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения ($\pm$ %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер MD 6120UC
Язык интерфейса контроллера	Русский
Масса, кг	680
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, 3У АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	240
Длина (мм)	1 750
Ширина (мм)	725
Высота (мм)	1 250
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов