

Кабельный адаптер

Серия 93-ЕЕ 705-6/*

Экранированные несимметричные адаптеры Т-образной формы 3М™ серии 93-ЕЕ 705-6 используются для подключения небронированных кабелей на 10 и 20 кВ с СПЭ изоляцией и индивидуальным проволочным медным экраном к оборудованию, имеющему на выходе проходные изоляторы типа С на 630 А.



Передняя присоединительная часть адаптера соответствует размерам проходного изолятора типа С. Задняя часть, куда подключаются ограничитель перенапряжений или другой адаптер, укорочена на 92 мм по сравнению с симметричным адаптером для более компактного расположения в ячейке. Адаптер сделан из силиконовой резины и содержит в одном теле элементы регулирования поля, изоляцию и наружное проводящее покрытие, которое соединяется с землей и защищает персонал от удара током при прикосновении.

Комплект включает тело адаптера, адаптерную трубку, механические соединители и аксессуары для монтажа.

Размер	Длина, мм
L1	188
L2	255

Номер комплекта	Диаметр по изоляции жилы, мм	Диапазон применения, мм ²	
		6/10(12) кВ	12/20(24) кВ
93ЕЕ 705-6/95	15,0 - 32,6	50 - 95	50 - 95
93ЕЕ 705-6/240	15,0 - 32,6	95 - 240	95 - 240

Соединительная втулка для адаптеров

KU 23.2

Соединительная втулка KU 23.2 – медная полая трубка круглого сечения, запрессованная в силиконовую резину с двусторонним конусом. Втулка используется для последовательного соединения экранированных Т-образных адаптеров серии 93-ЕЕ 705-6/*. Предназначена для небронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с индивидуальным медным проволочным экраном на 10 и 20 кВ, максимальная нагрузка 630 А. Втулка несимметрична, с одной стороны она имеет форму изолирующей заглушки адаптера, с другой – форму проходного изолятора типа С. Контактное соединение выполняется медным шестигранным пальцем с резьбой, который вставляется внутрь трубки втулки. Несимметричность адаптеров и втулки уменьшает общий размер сборки.



Особенности:

- Изготовлена из силиконовой резины
- Наружное проводящее покрытие защищает персонал от удара током при прикосновении;
- для монтажа не нужен специальный инструмент.

Состав комплекта:

- 3 соединительные втулки для монтажа трех фаз;
- Соединительные и вспомогательные элементы
- инструкция по монтажу