

## Концевые муфты для трехжильного кабеля со сплошной изоляцией на 10 кВ

Серия 3М™ Cold Shrink™ QT II **заменить фото!**

92-ЕВ 6\*-3 и 93-ЕВ 6\*-3



Концевые муфты серии 3М™ Cold Shrink™ QT II предназначены для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с медным проволочным экраном для внутренней и наружной установки.

\* - при использовании кабеля с ленточным медным экраном обратитесь к представителям компании 3М для получения дополнительных инструкций.

|            |                      |       |
|------------|----------------------|-------|
| 92-ЕВ 6*-3 | внутренняя установка | 10 кВ |
| 93-ЕВ 6*-3 | наружная установка   | 10 кВ |
|            | внутренняя установка | 20 кВ |

### Состав комплекта:

- тело муфты с гелем;
- трубка холодной усадки/самослипающаяся лента Scotch 70;
- мастичная лента 2230;
- лента ПВХ Temflex 1300;
- набор для разделки кабеля СС-2;
- кабельные хомуты;
- перчатки с защитным покрытием Comfort Grip;
- салфетка из микрофибры;
- резиновые перчатки;
- инструкция на русском языке.

### Особенности:

- В тело муфты встроены элемент для регулирования напряженности электрического поля и юбки для наружной установки (для 93-ЕВ 6х-3)
- Внешняя изоляция из силиконового каучука, стойкого к токам утечки и погодным воздействиям;
- Длина разделки кабеля - 470 мм или 290 мм, что подходит для ячеек с уменьшенным размером кабельного ввода;
- Муфту устанавливают путем извлечения спиралевидного корда;

- Холодноусаживаемые трубки обеспечивают постоянное радиальное прижимное давление, что компенсирует температурные расширения кабеля и герметизирует соединение на срок службы кабельной линии;
- Муфта применяется как окончательный элемент кабеля для подключения трансформаторов, электродвигателей и распределительных устройств
- Монтаж без использования огня, нагрева и специального инструмента;
- В ассортименте 7 изделий для сечений кабеля от 35 до 300 мм².

| Размеры кабеля                    |                         | Модель муфты |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| Максимальный диаметр оболочки, мм | Диаметр по изоляции, мм |              |
| 60,0                              | 14,2-22,1               | 92-EB 61-3   |
| 78,0                              | 16,5-22,1               | 92-EB 62-3   |
| 78,0                              | 19,8-33,0               | 92-EB 63-3   |
| 107,0                             | 22,0-33,0               | 92-EB 64-3   |
| 60,0                              | 16,0-28,4               | 93-EB 61-3   |
| 78,0                              | 16,0-28,4               | 93-EB 62-3   |
| 107,0                             | 21,3-35,0               | 93-EB 63-3   |

