

Заливная соединительная муфта 3М™ с принудительным нагнетанием компаунда для кабеля типа КШВЭББШв и его аналогов

Серия 92-A 615

Без применения специального инструмента (GTS-технология)

Эта заливная муфта применяется для сращивания трехжильного бронированного кабеля с ПВХ- изоляцией напряжением 6 кВ. Муфта разработана специально для применения на предприятиях горнодобывающей промышленности как на подземных выработках, так и в наземных сетях и сооружениях, везде, где применение огня при производстве кабельных работ осложнено, не рекомендовано или категорически запрещено. Муфта может длительно применяться в обводненных выработках.

Преимущества

- Технология монтажа без применения огня/нагрева
- Полное восстановление структуры кабеля
- Подача напряжения сразу после монтажа
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к старению и химическим веществам;



Рис. 36

- Простой монтаж, не требующий дополнительных инструментов (GTS-технология)
- Возможность осуществлять монтаж в вертикальном положении, а также в стесненных условиях (благодаря небольшим габаритным размерам)
- Муфта применяется на кабеле с широким диапазоном сечения жил
- Компаунд нерастворим в воде, что позволяет длительно применять изделие в обводненных выработках
- Разрешение Ростехнадзора на использование метода в горнодобывающей промышленности

Наименование комплекта	Сечение, мм ²	Марки кабеля с ПВХ-изоляцией
92-A 615	3 x 16 – 3 x 120	КШВЭББШв и его аналоги