

$$I = \varepsilon / R + r$$



Ремонтные термоусаживаемые манжеты 3М™

Серия HDCW x/x



Ремонтные манжеты 3М™ серии HDCW служат для быстрого и качественного ремонта поврежденной изоляции и обеспечивают герметичную изоляцию всех типов кабеля с пластмассовой оболочкой и броней. Внутренняя поверхность изделия покрыта слоем термоклей. В качестве замка служит нержавеющая металлическая шина.

Преимущества

Манжеты изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению

- Универсальное применение изделия
- Выравнивание неровностей и пустот благодаря обильному клеевому слою с внутренней стороны
- Манжета проста и удобна в обращении
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Покрыта снаружи специальной термокраской-индикатором, позволяющей избежать перегрева/недогрева при усадке



Параметры изделий

Название	Диаметр кабеля	Размеры				Поставляемая длина
		Внутренний диаметр		Толщина стенки		
	максимальный/ минимальный	Перед усадкой	После свободной усадки	Перед усадкой	После свободной усадки	
	мм	мм	мм	мм	мм	
HDCW 35/10-250 HDCW 35/10-500 HDCW 35/10-750 HDCW 35/10-1000 HDCW 35/10-1200	35/10	43	8	0,5	3,2	250 500 750 1000 1200
HDCW 55/15-250 HDCW 55/15-500 HDCW 55/15-750 HDCW 55/15-1000 HDCW 55/15-1200	55/15	68	15	0.5	3,2	250 500 750 1000 1200
HDCW 80/25-250 HDCW 80/25-500 HDCW 80/25-750 HDCW 80/25-1000 HDCW 80/25-1200	80/25	93	25	0,5	3,2	250 500 750 1000 1200
HDCW 110/30-250 HDCW 110/30-500 HDCW 110/30-750 HDCW 110/30-1000 HDCW 110/30-1200	110/30	120	28	0,6	3,2	250 500 750 1000 1200
HDCW 140/40-250 HDCW 140/40-500 HDCW 140/40-750 HDCW 140/40-1000 HDCW 140/40-1200	140/40	140	34	0,6	3,2	250 500 750 1000 1200