

$$I = \varepsilon / R + r$$



Стеклотканевая изоляционная лента Scotch® 69 (до +200 °C)



Лента из стеклоткани с термоактивным силиконовым адгезивом для электрической изоляции при воздействии высоких температур. Обладает очень хорошей влагостойкостью и высокой прочностью на разрыв. На ленту можно наносить маркировку. Лента применяется для тех же целей, что и Scotch® 27, но при еще более высоких температурах (до 200 °C).



Технические характеристики	
Размеры	19 мм x 33 м
Цвет	белый
Материал основания	стеклоткань
Толщина	0,177 мм
Прочность на разрыв	314 Н/10 мм
Напряжение пробоя	3000 В
Температура применения	до +200 °C
Максимальное удлинение (22°C)	5%
Адгезионная прочность (22°C)	4,4 Н/10мм

Огнестойкая ПВХ лента Scotch® 77



Самозатухающая лента для защиты оболочки кабеля от огня и дугового разряда. Под воздействием высокой температуры лента утолщается, образуя непроводящий защитный слой. Не содержит клеевого слоя. Пластичность ленты Scotch® 77 позволяет производить обмотку кабеля и арматуры неправильной формы.

Технические характеристики	
Размеры	38,1 мм x 6,1 м, 76,2 мм x 6,1 м
Цвет	черный
Материал основания	ПВХ
Толщина	0,76 мм
Диэлектрическая прочность	27,6 кВ/мм
Максимальное удлинение (22°C)	150%