

$$P = I \times U$$

Маркировка кабеля и проводов

Области применения

- Маркировка кабеля и проводов в электроустановках и системах управления
- Маркировка при производстве, техническом обслуживании и ремонте
- Гибкая система маркировки для мастерских, офисов и домашнего хозяйства
- Маркировка приборов



Диспенсеры для символьной и цветовой маркировки ScotchCode™ STD

Техническая информация

- Диспенсер изготовлен из полипропилена
- Маркировочная лента в рулонах изготовлена из полиэфирной пленки толщиной 0,08 мм
- Акриловый клей
- Стойкость к истиранию и устойчивость к воздействию влаги
- Диапазон рабочих температур: от -40 °C до + 121 °C
- Размеры рулона: 5,46 мм x 2,43 м



STD-0-9 Заполненный диспенсер с цифровой маркировкой от 0 до 9

STD-C Заполненный диспенсер с цветовой маркировкой: 10 различных цветов. Нет дополнительных рулонов



Кабельный маркер ScotchCode™ SWD

Быстрый и удобный способ маркировки путем нанесения на этикетку стойким несмываемым фломастером. Диспенсер отделяет этикетку фиксированной длины, которая закрепляется на маркируемом объекте. Надпись ламинируется защитным слоем прозрачной виниловой ленты.

Преимущества

- Устойчивость к воздействию температур
- Устойчивость к истиранию, воздействию климатических условий, износостойкость
- Диспенсер предохраняет ленту от загрязнений

Название	Содержимое	Размеры ярлыка, мм (длина x ширина)
SWD	Заполненный диспенсер с 250 ярлыками	35 x 19
SLW	Заполненный диспенсер с 70 ярлыками	125 x 26
SWD-R	Дополнительный рулон с 250 ярлыками	35 x 19
SLW-R	Дополнительный рулон с 70 ярлыками	125 x 26

Маркировочный фломастер ScotchCode™ SMP-B

Преимущества

- Стойкий несмываемый фломастер

Цвет: черный

