

$$I = \varepsilon / R + r$$



Монтажные наборы 3М™ GTI

Pack & Go



Назначение

Прочные ящики с набором тонкостенных термоусаживаемых трубок GTI, имеющих наиболее распространенные размеры и цвета, могут использоваться для:

- Изоляции оголенных проводов и крепежных изделий (например, зажимов, кабельных наконечников, токоведущих деталей)
- Связки в один пучок кабеля и проводов
- Обозначения и маркировки фаз
- Защиты от механических повреждений, в частности, от перегиба
- Мелкого ремонта

Преимущества

- Высокая стойкость к старению трубок GTI
- Благодаря отсутствию клеевого покрытия обеспечивается большая гибкость места ремонта или монтажа
- Прочный и удобный ящик
- Всегда в наличии наиболее распространенные размеры и цвета
- Универсальность применения
- Идеальные вспомогательные материалы для монтажных работ

Монтажный набор GTI содержит трубки следующих цветов

- Желто-зеленый
- Синий
- Красный
- Коричневый
- Прозрачный

Технические характеристики	
Материал	модифицированный сетчатый самогасящийся полиолефин*
Степень усадки	≥ 2:1
Продольная усадка	-5 %
Температура усадки	≥ 100 °C
Рабочая температура	-55 °C до +135 °C
Относительное удлинение при разрыве	400 %
Удельное объемное сопротивление изоляции	10 ¹⁶ Ом x см
Сопротивление пробую	45 кВ/мм

* кроме прозрачных трубок