

Антикоррозионные ленты 3M™ Scotchrap™ 50 и 3M™ Scotchrap™ 51

Особо толстые ленты ПВХ с клеевым слоем. Защищают от коррозии металлические трубы, проложенные на поверхности и под землей, фитинги и соединения на любых трубопроводах и токоведущих системах.

Прочные на прокол, устойчивые к соленой воде и атмосферным воздействиям, применяются в любую погоду.

Ленты 51 отличается от ленты 50 большей толщиной, прочностью на разрыв и максимальным удлинением.



Технические характеристики				
	Единица измерения	3M™ Scotchrap™ 50 / 51	Scotch® 2228	3M™ Scotchfil™
Размеры	мм x м	25 x 30 50 x 30 100 x 30 150 x 30	50,8 x 3,05	38 x 1,5
Цвет	-	черный	черный	черный
Материал основания	-	ПВХ	ПВХ	ПВХ
Толщина	мм	0,254/0,508	1,65	3,18
Прочность на разрыв	Н/10 мм	35/70	13,5	-
Максимальное удлинение (22 °C)	%	200/150	>1000	>1000
Адгезионная прочность (22 °C)	Н/10 мм	2,19	43,8	-
Диэлектрическая прочность	кВ/мм	-	32	22,6
Сопротивление изоляции	Ом x см	-	>1 x 10 ⁶	>1 x 10 ⁶
Температура применения	°C	от -12 до +66	до +130	до +80
Устойчивость к воздействию масел и растворителей	-	да	да	да

