

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТИПА NYM

ТУ 3521-002-53972660-2007

NYM-J, NYM-O

на напряжение до 3 кВ

кабели силовые для одиночной прокладки



КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила

1 или 2 класса.

Медная, круглой формы по ГОСТ 22483.

Изоляция

ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).

Скрутка

Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник. 1 - 7 жил.

Внутренняя оболочка

Компаунд на основе ПВХ или невулканизированная резиновая смесь, выполнена с заполнением промежутков между жилами.

Наружная оболочка

ПВХ пластикат.

Кабель NYM-J с зелено-желтой жилой заземления (J)

Кабель NYM-O без зелено-желтой жилы заземления (O)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кабель типа NYM предназначены для прокладки в осветительных и силовых сетях, в жилых, бытовых, административных производственных и других помещениях на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Возможна прокладка кабелей поверх штукатурки, в ней и под ней, в кирпичной кладке, в бетоне, трубах и каналах.

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 01.8.2.5.4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ	0,66
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, °C	от - 30 до + 50
Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля	7,5
Кабели прокладываются при температуре (без предварительного подогрева), °C, не ниже	- 15

кабели силовые на номинальное напряжение до 3 кВ



Завод «Энергокабель»