



Выключатель путевой ВП-4М исп.5 I=50

Передаточное отношение редуктора: 1:100

Номинальное напряжение главной цепи: 220-380В

Номинальный ток: 2,5А

Масса: 2,3кг

Выключатели ВП-4М, в зависимости от используемой схемы, могут выполнять следующие функции:

- Автоматически останавливать электропривод при достижении шиберам задвижки установленного верхнего или нижнего положения.
- Обеспечивать электрическую блокировку, предотвращающую одновременную подачу сигналов на открытие и закрытие задвижки.
- Указывать положение задвижки с помощью местного указателя.
- Обеспечивать электрические соединения по схеме потребителей для:
- Дистанционного управления электроприводом с пульта управления и остановки задвижек в любом промежуточном положении с помощью кнопки "СТОП".
- Дистанционной световой сигнализации на пульте управления о крайних положениях задвижки.
- Ручного управления электроприводом задвижки с использованием кнопки, расположенной на электроприводе.
- Автоматической остановки запорного органа на задвижке для предотвращения его повреждения с помощью автомата защиты электродвигателей АЗДМ.

Надежность выключателей соответствует следующим требованиям:

- Нарботка на отказ не менее 12 000 часов.
- Гарантийный срок — 1 год с момента отгрузки