



Пенал-термос ПТ предназначен для хранения просушенных и (или) прокаленных горячих сварочных электродов на рабочем месте сварщика.

Пенал-термос ПТ состоит из корпуса, внутри которого установлена рабочая камера. Камера отделена от корпуса слоем теплоизолирующего материала.

Корпус пенала закрыт с одной стороны, жестко закрепленной крышкой, а с другой – поворотной крышкой.

Время изменения температуры, загруженных в пенал, электродов (при температуре окружающей среды 20 °С):

- от 150 °С до 80 °С, час. не менее 2,0;

- от 80 °С до 20 °С, час. не менее 4,0;

Термопенал ТП5/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,3**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °C: **150**
 Масса загружаемых в пенал электродов, кг: **5**
 Габаритные размеры, мм, ширина, длина (с ручкой), высота: **110x590x110**
 Масса изделия, кг, не более: **2,6**

Термопенал ТП6/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,3**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °C: **150**
 Масса загружаемых в пенал электродов, кг: **6**
 Габаритные размеры, мм, ширина, длина (с ручкой), высота: **110x590x110**
 Масса изделия, кг, не более: **2,6**

Термопенал ТП8/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,6**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °C: **150**
 Масса загружаемых в пенал электродов, кг: **8**
 Габаритные размеры, мм, ширина, длина (с ручкой), высота: **150x615x150**
 Масса изделия, кг, не более: **5**

Термопенал ТП10/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,6**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °C: **150**
 Масса загружаемых в пенал электродов, кг: **10**
 Габаритные размеры, мм, ширина, длина (с ручкой), высота: **150x615x150**
 Масса изделия, кг, не более: **5**

Термопепал ТПК5/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,3**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °С: **150**
 Масса загружаемых в пепал электродов, кг: **5**
 Габаритные размеры, мм, ширина (без ручки/с ручкой), высота: **Ø110/155x550**
 Масса изделия, кг, не более: **3**

Термопепал ТПК6/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,3**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °С: **150**
 Масса загружаемых в пепал электродов, кг: **6**
 Габаритные размеры, мм, ширина (без ручки/с ручкой), высота: **Ø110/155x550**
 Масса изделия, кг, не более: **3**

Термопепал ТПК8/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,6**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °С: **150**
 Масса загружаемых в пепал электродов, кг: **8**
 Габаритные размеры, мм, ширина (без ручки/с ручкой), высота: **Ø150/220x550**
 Масса изделия, кг, не более: **4**

Термопепал ТПК10/150-220



Номинальная потребляемая мощность, кВт: **0,6**
 Номинальное напряжение сети питания, В: **220**
 Номинальная температура в рабочем пространстве, °С: **150**
 Масса загружаемых в пепал электродов, кг: **8**
 Габаритные размеры, мм, ширина (без ручки/с ручкой), высота: **Ø150/220x550**
 Масса изделия, кг, не более: **4**

Пенал-термос ПТ-5



Время изменения температуры, загруженных в пенал, электродов (при температуре окружающей среды 20 °С):

- от 150 °С до 80 °С, час. не менее 2,0;
- от 80 °С до 20 °С, час. не менее 4,0;

Масса загружаемых в пенал электродов, кг: **5**

Габаритные размеры, мм, ширина, длина (с ручкой), высота: **110x590x110**

Пенал-термос ПТ-10



Время изменения температуры, загруженных в пенал, электродов (при температуре окружающей среды 18 °С):

- от 150 °С до 80 °С, час. не менее 2,5;
- от 80 °С до 18 °С, час. не менее 4,0;

Масса загружаемых в пенал электродов, кг: **10**

Габаритные размеры, мм, ширина, длина (с ручкой), высота: **150x615x150**