



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Philips CorePro LED PLC состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения: оно соответствует базовым требованиям к освещению, обеспечивает значительное энергосбережение и не наносит ущерба окружающей среде.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24Q-3 [G24q-3]
Номинальный срок службы (ном.)	30000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	30000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	950 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	950 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Ток лампы (макс.)	400 mA
Ток лампы (мин.)	250 mA

Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	20-50 V

Температура	
Т окружающей среды (макс.)	35 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	76 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Длина продукта	100 mm


Соответствие требованиям и область применения	
Энергосберегающий продукт	Yes
Метка энергоэффективности (EEL)	A+

CorePro LED PLC

Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA
	Keur certificate
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	12 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869654115900
Название продукта для заказа	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC — продукт	8718696541159

Код заказа	54115900
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001200802
Вес нетто (шт.)	0.088 kg


Чертеж размеров



LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24.3 mm	28.4 mm	128.8 mm	148 mm	163.6 mm

Фотометрические данные



General Uniform Lighting
1 x PLC 9W 830 4P G24q-3/830 4P

