



Tango G2 LED

BVP282 LED200/NW 200W 220-240V AMB

Tango G2 LED is a general purpose LED flood lighting luminaire for various lighting applications, such as area lighting, bill-board, façade, industry area, recreational sports and other general applications. The Tango G2 LED flood light incorporates LED light source, optical system, heat sink and driver into one compact housing. Its specially designed heat sink incorporates aesthetics and functionality to ensure reliability and long lifetime. Tango G2 LED takes advantage of LED technology which provides energy savings and a longer lifetime, bringing area lighting into a new era.

Данные о продукции


Общая информация		Код степени защиты от механических воздействий		Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Драйвер в комплекте	Yes	IK07 [2 J reinforced]		Нач. индекс цветопередачи	80
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)	Производительность со временем (соответствие МЭК)		Условия эксплуатации	
Маркировка CE	CE mark	Медианный полезный срок службы L70B50		Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Доступные запасные части	Yes	Данные об изделии		Средняя температура окружающей среды	35 °C
Эксплуатационные и электрические характеристики		Полный код продукта		Данные об изделии	
Входное напряжение	220-240 V	Название продукта для заказа		Полный код продукта	
Входная частота	50-60 Hz	AMB		Название продукта для заказа	
Механические компоненты и корпус		BVP282 LED220/NW 200W 220-240V		Код заказа	
Материал корпуса	Aluminum extruded	AMB		Нумератор — количество на упаковку	
Оптический материал	Polycarbonate	1			
Материал оптической крышки/линзы	Polycarbonate				
Соответствие требованиям и область применения					
Код защиты от проникновения	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]				

Tango G2 LED

Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	911401666802
Вес нетто (шт.)	11.800 kg



Чертеж размеров



Tango LED gen2 BVP281-BVP284

