



HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Общая информация

Код области применения	K407-ITS
Проект	BC2-134
Тип лампы	SON/MH/CDM/CDO
Количество ламп	1 piece/unit

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	230 V (default) or 240 V
Входная частота	50 Hz
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0.85
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8%~+6%

Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-10%~+10%
Входной ток с коррекцией КМ	0.85 A
Входной ток без коррекции КМ	1.80 A
Коэффициент мощности без компенсации КМ (ном.)	0.40
Потеря мощности (ном.)	19.9/20.6 W

Проводка


Длина снятия изоляции провода	7.0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	1.00-2.50 mm ²

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/MH/HPI

Тип соединения	Screw
Характеристики системы	
Конденсатор	18µF/250V
Номинальная мощность балласта-лампы	150 W
Рекомендуемый запал	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
Температура	
Температура хранения (макс.)	130 °C
Температура хранения (мин.)	-30 °C
Температура обмотки (макс.)	140 °C
Перепад температур в обычных условиях	75/80 °C
Соответствие требованиям и область применения	
Активная термозащита	Yes

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790088698600
Название продукта для заказа	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134
EAN/UPC — продукт	8711500881557
Код заказа	88698600
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	913700277426
Вес нетто (шт.)	2.235 kg

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
---------	----	----	----	----	----

BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134

