



MHN/W-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Двухцокольные кварцевые металлогалогенные лампы

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	FC2 [FC2]
Форма колбы	T27 [T 27mm]
Рабочее положение	P45 [Parallel +/-45D or Horizontal(HOR)]
Срок службы до 5 % отказов (мин.)	4000 h
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	5000 h
Срок службы до 20 % отказов (мин.)	5800 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	7000 h
Срок службы до 50 % отказов (мин.)	7500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9000 h
Код ANSI, HID	-
Сноски, HID 1	Color characteristics may vary somewhat from one lamp type to another. Time should be allowed for the lamp to stabilize in color when it is turned on for the first time or if for any reason its operating position is changed. This may require several hours' operation, with more than one start. Lamp color and output may change temporarily if the lamp is subjected to excess vibration or shock. Lamp color characteristics may change after long accumulate operating time.

Сноски, HID 2	Performance may not be satisfactory unless operated within specified operating positions. (374)
---------------	---

Технические характеристики освещения	
Код цвета	842 [Цветовая температура 4200K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	18000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	20000 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (мин.)	50 %
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	60 %
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	69 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	63 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	70 %
Координата цветности X (ном.)	370
Координата цветности Y (ном.)	370
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	80 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	85

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	252.0 W
Рабочий ток лампы (макс.)	4.5 A
Ток лампы (EM) (ном.)	3 A

MHN/W-TD

Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	3500 V
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Напряжение (макс.)	110 V
Напряжение (мин.)	90 V
Напряжение (ном.)	100 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Информация о цоколе	na [-]

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	16 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	277 kWh


Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	650 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	280 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	871150073400615
Название продукта для заказа	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8711500734006
Код заказа	73400615
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928078605121
Вес нетто (шт.)	0.054 kg
ILCOS Code	MD-250/42/1B-H-FC2-/H

Чертеж размеров



MHN-TD 250W/842 FC2

Product	D	D	O	C
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27.5 mm	1.08 in	27 mm	161.6 mm

