



PAR38

PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12

Рефлекторные лампы высокой светоотдачи из прессованного стекла с отражателем диаметром 121 мм

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Форма колбы	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	2000 h
Цикл переключения	8000X

Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	10 °
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1545 lm
Сила света (макс.)	23000 cd
Кривая пучка света	Spot
Номинальный угол распределения света	10 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	1545 lm

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	120.0 W
Время включения (ном.)	0.0 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	1
Напряжение (ном.)	24 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes


Механические компоненты и корпус	
Эксцентричность (макс.)	1.0 mm
Перекос (макс.)	2.5 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	C
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	127 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150038073915
Название продукта для заказа	PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8711500380739
Код заказа	38073915
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	923810020511
Вес нетто (шт.)	319.000 g
ILCOS Code	IPAR-120-24-E27-121/10

PAR38

Чертеж размеров



PAR38 120W E27 24V SP

Product	D	C	C1
PAR38 120W E27 24V SP 10D 1CT/12	123 mm	137 mm	123 mm

