

Опоры граненые конические ОГК



Назначение

Опоры ОГК предназначены для установки на автомобильных дорогах, улицах городов, площадях.

Данный вид опор предназначен для установки их с нижним (подземным) подводом кабеля.

Комплектуются кронштейнами для установки консольных светильников с различными направлениями относительно опоры.

Конструкция

Ствол опоры выполнен из стального листа толщиной 3-4мм, 8-гранный, конический, различных высот от 4,0 до 14,5м. Ствол опоры в нижней части имеет фланец для крепления с фундаментом. В нижней части опоры имеется люк, который позволяет осуществлять монтаж и эксплуатацию коммутирующего устройства. Люк закрывается крышкой, исключающей попадание атмосферных осадков и несанкционированное проникновение.

Фундамент

Закладная фундаментная часть для фланцевых граненых опор не входит в комплект поставки и оговаривается с заказчиком дополнительно.

Типы применяемых светильников

Консольные светильники типа РКУ, ЖКУ, СДКУ.

Защитное покрытие

Опоры граненые покрыты методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89.


Технические характеристики

Обозначение опор	H (м)	D (мм)	D1 (мм)	d (мм)	Масса (кг)
ОГК (ОНО) 4 м	4,0	250	210	14	36,5
ОГК (ОНО) 4,5 м	4,5	250	210	14	41,2
ОГК (ОНО) 5 м	5	250	210	14	44,0
ОГК (ОНО) 5,5 м	5,5	250	210	14	48,6
ОГК (ОНО) 6 м	6	290	240	18	60,2
ОГК (ОНО) 6,5 м	6,5	290	240	18	66,0
ОГК (ОНО) 7 м	7	290	240	18	69,0
ОГК (ОНО) 7,5 м	7,5	290	240	18	74,8
ОГК (ОНО) 8 м	8,0	290	240	18	79,7
ОГК (ОНО) 8,5 м	8,5	290	240	18	83,8
ОГК (ОНО) 9 м	9,0	340	280	18	108,0
ОГК (ОНО) 9,5 м	9,5	340	280	18	118,0
ОГК (ОНО) 10 м	10	340	280	18	123,3
ОГК (ОНО) 10,5 м	10,5	340	280	18	128,5
ОГК (ОНО) 11,0 м	11,0	340	300	18	152,0
ОГК (ОНО) 11,5 м	11,5	340	300	18	156,0
ОГК (ОНО) 12 м	12,0	340	300	18	163,0
ОГК (ОНО) 12,5 м	12,5	340	300	18	168,5
ОГК (ОНО) 13,5 м	13,5	390	320	22	188,0
ОГК (ОНО) 14,5 м	14,5	390	320	22	210,0


Технические характеристики закладных фундаментных частей и их соответствие граненым коническим опорам ОГК

Обозначение закладных фундаментов	h (м)	D (мм)	D1 (мм)	D2 (мм)	d (мм)	n отв.	Масса (кг)	Соответствие опорам
ОПТ8-d210-M12-1,0(114)-Э	1	250	210	114	14	8	14	ОГК (ОНО) 4 - 4,5
ОПТ8-d210-M12-1,5(114)-Э	1,5	250	210	114	14	8	18	ОГК (ОНО) 5 - 5,5
ОПТ8-d240-M16-1,7(133)-Э	1,7	290	240	114	18	8	30	ОГК (ОНО) 6 - 8,5
ОПТ8-d280-M16-2,0(159)-Э	2	340	280	159	18	8	50	ОГК (ОНО) 9 - 10,5
ОПТ8-d280-M16-2,2(219)-Э	2,2	340	300	219	18	8	80	ОГК (ОНО) 11,5 - 12,5
ОПТ8-d320-M20-2,4(219)-Э	2,4	390	320	219	22	8	92	ОГК (ОНО) 13,5 - 14,5


Варианты фундаментных частей по подводу кабеля



Э - без отводов




А - 1 отвод



Б90, Б120, Б180 -

2 ввода под 90, 120



В90, В120-

3 ввода под 90