

Трубы гофрированные ПНД

НОВИНКА

ТУ 3464-001-96504521-2010



Металлорукав РЗ-ЦХ

НОВИНКА

ТУ 4833-001-93972581-2009



Трубы гибкие гофрированные ПНД служат для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами.

Преимущества

- 1. Высокая пластичность и гибкость.
- 2. Устойчивость к ультрафиолету и влажной среде.
- 3. Можно использовать на открытом воздухе.
- 4. Можно использовать для заливки в бетон.
- 5. Материал, из которого изготовлены трубы, является отличным диэлектриком.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 55
Ударопрочность при -25 °С, Дж	не менее 0,5 Дж
Тип материала	полиэтилен низкого давления ПНД
Цвет	RAL 7021
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Контактируемые среды	Невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
«Температура монтажа», °С	от -40 до +90
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +45
Упаковка	полиэтилен
Климатическое исполнение	УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69

Номенклатура

Наименование	Внешний Ø (D), мм	Внутренний диаметр d, мм	Масса нетто, м.п.	Артикул
Труба гофр.ПНД с зондом d16мм (100м)	16±0,4	10,7±0,3	0,033	tpnd-16
Труба гофр.ПНД с зондом d20мм (100м)	20±0,4	14,1±0,3	0,046	tpnd-20
Труба гофр.ПНД с зондом d25мм (50м)	25±0,4	18,3±0,4	0,058	tpnd-25
Труба гофр.ПНД с зондом d32мм (25м)	32±0,4	24,3±0,4	0,092	tpnd-32
Труба гофр.ПНД с зондом d40мм (15м)	40±0,4	31,2±0,4	0,11	tpnd-40
Труба гофр.ПНД с зондом d50мм (15м)	50±0,5	39,6±0,4	0,16	tpnd-50
Труба гофр.ПНД с зондом d63мм (15м)	63±0,4	50,6±0,4	0,23	tpnd-63

Металлорукав — это электротехническое изделие, представляющее собой гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в своем объеме силовой и сигнальной проводки. Металлорукав предназначен для защиты проводов и кабелей от механических повреждений и для обеспечения пожарной безопасности.

Рукава (трубопроводы) гибкие металлические негерметичные круглого сечения типа РЗ (далее по тексту рукава), предназначены для защиты проводов, кабелей, резиновых шлангов и других подобных изделий от механических повреждений, для обеспечения требований пожарной безопасности, для вентиляционных систем и отвода газов с температурой до +100°С — для рукавов с хлопчатобумажным уплотнением и с температурой до +300°С — для рукавов с асбестовым уплотнением и без уплотнения.

Рукава металлические гибкие негерметичные типа РЗ-ЦХ ЕКФ изготавливаются из оцинкованной стальной жести с хлопчатобумажным уплотнением, которая не подвергается коррозии и упаковывается в бухты или полиэтиленовые мешки. Дополнительной защитой металлорукава серии РЗ-ЦХ ЕКФ является слой минерального масла и эмульсии, которые наносятся на его поверхность в процессе наливки для предотвращения повреждения оцинкованного покрытия.

Преимущества

- 1. Исполнение с зондом — облегченная протяжка кабеля после монтажа конструкции; исполнение без зонда — возможность использования многозаводной протяжки.
- 2. Простота и удобство монтажа при минимальном использовании аксессуаров.
- 3. Дополнительная защита кабеля от механических повреждений.
- 4. Материал трубы является отличным диэлектриком.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Тип материала	жестяная оцинкованная лента
Сечение	круглое
Уплотнение	хлопчатобумажное
Рабочее давление, мПа	от 0,0 до 1,4
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +100
«Температура монтажа», °С	от -5 до +60
Упаковка	полиэтилен
Климатическое исполнение	умеренный и тропический климат