

ПРЕИМУЩЕСТВА



Компактное исполнение: моноблок



Ручное и дистанционное управление



Возможность настроить параметры защиты



Обеспечивается защита от КЗ и тока перегрузки



Защита от межфазного замыкания: механическая и электрическая блокировки



Управление: продвинутый многофункциональный контроллер

АССОРТИМЕНТ

Наименование	Количество полюсов	Номинальный ток, А	Тип управляющего элемента	Артикул
АВР ТСМ-100/63А 3р EKF PROxima	3р	63	Интеллектуальный контроллер	ats-tsm-63A-3p-pro
АВР ТСМ-100/100А 3р EKF PROxima		100		ats-tsm-100A-3p-pro
АВР ТСМ-225/125А 3р EKF PROxima		125		ats-tsm-125A-3p-pro
АВР ТСМ-225/160А 3р EKF PROxima		160		ats-tsm-160A-3p-pro
АВР ТСМ-225/200А 3р EKF PROxima		200		ats-tsm-200A-3p-pro
АВР ТСМ-400/250А 3р EKF PROxima		250		ats-tsm-250A-3p-pro
АВР ТСМ-400/400А 3р EKF PROxima		400		ats-tsm-400A-3p-pro
АВР ТСМ-630/500А 3р EKF PROxima		500		ats-tsm-500A-3p-pro
АВР ТСМ-630/630А 3р EKF PROxima		630		ats-tsm-630A-3p-pro
АВР ТСМе 100/63А 3р EKF PROxima		63	Реле	ats-tsme-63A-3p-pro
АВР ТСМе 100/100А 3р EKF PROxima		100		ats-tsme-100A-3p-pro
АВР ТСМе 225/160А 3р EKF PROxima		160		ats-tsme-160A-3p-pro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	ТСМ-100	ТСМе-100	ТСМ-225	ТСМе 225	ТСМ-400	ТСМ-630
Ряд номинальных токов*, А	(25); (32); (40); (50); 63; (80); 100	63; 100	(100); (125); 160; (180); 200; (225)	160	(225); 250; (315); (350); 400	(400); 500; 600
Номинальное напряжение, U _н , В	800					
Номинальное напряжение изоляции, U _и , В	400					
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U _{имп}	5кВ					
Количество полюсов*	3P, (4P)					
Предельная отключающая способность, I _{сн} , кА	25	25	25	25	35	35
Номинальный пиковый ток короткого замыкания, I _{пс} , кА	105	105	187	187	143	143
Управляющий элемент	Контроллер	Реле	Контроллер	Реле	Контроллер	Контроллер
Механическая износостойкость, циклов	6000				4000	3000
Вид расцепителя	ТМ					
Степень защиты со стороны лицевой панели	IP30					
Климатическое исполнение	УХЛ3					
Срок службы, не менее лет	10					

* В скобках указаны значения, исполняемые на заказ.