

Щитки осветительные предназначены для приема и распределения электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением 415/220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток расцепителей автоматических выключателей на вводе и отходящих линиях указывается при заказе.

Щитки осветительные изготавливаются в металлических и пластиковых боксах с порошковым покрытием, со степенью защиты IP 31. Щитки комплектуются DIN-рейками, автоматическими выключателями, шинами «N» и «PE». Сальники ввода, вывода и комплектность оговариваются отдельно, при заказе изделия. Возможно изготовление любых осветительных щитов по схеме заказчика как в металлических, так и в пластиковых боксах. Вид установки — навесной.

Преимущества

- Применение только сертифицированных материалов.
- Сборка, как в металлических, так и в пластиковых боксах.
- Степень защиты IP 31.
- Изготовление, как стандартных изделий, так и по схемам заказчика.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	240/415
Материал	металл. сталь 08пс ГОСТ 1050-88
	АВС-пластик
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия металлического корпуса	порошковое, RAL 7035
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 31
Упаковка	трехслойный листовой картон

Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во автоматов	Номин. ток вводного авт. выкл.	Номин. ток расцепителей линейных авт. выключ.	Масса нетто, кг	Артикул
ОЩВ 6 (63/16А)	220x300x120	6	63	16	3,7	vruowv-6-63/16-m
ОЩВ 6 (63/25А)	220x300x120	6	63	25	1,53	vruowv-6-63/25-m
ОЩВ 6 (63/16А) пласт. бокс	210x310x100	6	63	16	3,8	vruowv-6-63/16-p
ОЩВ 6 (63/25А) пласт. бокс	210x310x100	6	63	25	1,53	vruowv-6-63/25-p
ОЩВ 6 (100/16А)	220x300x120	6	100	16	3,65	vruowv-6-100/16-m
ОЩВ 6 (100/25А)	220x300x120	6	100	25	3,5	vruowv-6-100/25-m
ОЩВ 9 (63/16А)	220x300x120	9	63	16	4,10	vruowv-9-63/16-m
ОЩВ 9 (63/25А)	220x300x120	9	63	25	4,10	vruowv-9-63/25-m
ОЩВ 12 (63/16А)	350x300x120	12	63	16	6,5	vruowv-12-63/16-m
ОЩВ 12 (63/25А)	350x300x120	12	63	25	2,6	vruowv-12-63/25-m
ОЩВ 12 (63/16А) пласт. бокс	220x365x101	12	63	16	7,4	vruowv-12-63/16-p
ОЩВ 12 (63/25А) пласт. бокс	220x365x101	12	63	25	2,6	vruowv-12-63/25-p
ОЩВ 12 (100/16А)	350x300x120	12	100	16	5,45	vruowv-12-100/16-m
ОЩВ 12 (100/25А)	350x300x120	12	100	25	5,45	vruowv-12-100/25-m
ОЩВ 18 (100/16А)	350x300x120	18	100	16	8,2	vruowv-18-100/16-m
ОЩВ 18 (100/25А)	350x300x120	18	100	25	8,2	vruowv-18-100/25-m
УОЩВ 6 (63/16А)	220x300x120	6	63	16	3,7	vruuowv-6-63/16
УОЩВ 6 (63/25А)	220x300x120	6	63	25	4,8	vruuowv-6-63/25
УОЩВ 6 (100/16А)	220x300x120	6	100	16	3,65	vruuowv-6-100/16
УОЩВ 6 (100/25А)	220x300x120	6	100	25	3,5	vruuowv-6-100/25
УОЩВ 12 (63/16А)	220x300x120	12	63	16	5,45	vruuowv-12-63/16
УОЩВ 12 (63/25А)	220x300x120	12	63	25	5,45	vruuowv-12-63/25
УОЩВ 12 (ТОА/U^	220x300x120	12	100	16	5,50	vruuowv-12-100/16
УОЩВ 12 (WA^^	220x300x120	12	100	25	5,50	vruuowv-12-100/25

Габаритные размеры

