


Колодка тройная с заглушками



Групповая
упаковка
8

Степень защиты IP44



Цвет	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
Черный Оранжевый Красный Синий Желтый	2P+E	16	220-240	31.01.308.0300 31.01.308.2300 31.01.308.1600 31.01.308.0900 31.01.308.0700


Материал: каучук

Разъем-тройник однофазный



31.01.314.0300

Групповая
упаковка
4




Степень защиты IP-44
Ударопрочный и износостойкий корпус.
Кабельный ввод с цанговым соединением.
Простой и быстрый монтаж вводных клемм.

Разъем-тройник трехфазный



31.01.315.0300

Групповая
упаковка
4



Наличие кронштейна для подвешивания.
Наличие пространства для размещения кабеля. В однофазном суммарная сила тока до 16А
В трехфазном сила тока до 16А на каждую розетку

Переносные светильники под лампу накаливания



Технические характеристики
Номинальное напряжение
Максимальная мощность устанавливаемой лампы
Степень защиты
Сечение подключаемых проводников
Тип источника света
Температура монтажа
Вид цоколя источника света
Цвет

220-240 В.

60 Вт.
IP 20.
2x0,75 мм².
лампа накаливания.
от -15 °C до +60 °C.
E27 керамический.
черный.

Применение

Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при проведении работ в условиях удаленности от источника света.

Преимущества

Корпус светильника выполнен с использованием каучука и металла с антикоррозийным покрытием.
Отражатель - металлический с антикоррозийным покрытием.
Светильники комплектуются шнуром 5 м и 10 м с вилкой 2,5А /250В.
Наличие выключателя и крюка для подвеса.



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с ручкой из каучука	1x2A	250	100 W / E27	31.16.401.0300



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Длина кабеля, м	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с ручкой из каучука	1x2A	250	10	100 W / E27	31.16.401.0310



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с выключателем и ручкой из каучука	1x2A	250	100 W / E27	31.16.402.0300



Групповая
упаковка
4

Наименование изделия	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Длина кабеля, м	Мощность лампы / цоколь	Арт.
Переносной светильник с выключателем и ручкой из каучука	1x2A	250	10	100 W / E27	31.16.402.0310