

## Кабельные розетки



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

| Расположение контактов | Кол-во полюсов | Ключ | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Арт.           |
|------------------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------------|
|                        | 2P+E+Pilot     | 6 ч  | 63                 | 220-240                   | 31.28.304.0900 |
|                        | 2P+E+Pilot     | 6 ч  | 63                 | 220-240                   | 31.29.304.0900 |

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

| Расположение контактов | Кол-во полюсов | Ключ | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Арт.           |
|------------------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------------|
|                        | 3P+E+Pilot     | 6 ч  | 63                 | 380-415                   | 31.31.304.1600 |
|                        | 3P+E+Pilot     | 6 ч  | 63                 | 380-415                   | 31.32.304.1600 |

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

| Расположение контактов | Кол-во полюсов | Ключ | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Арт.           |
|------------------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------------|
|                        | 3P+E+N+Pilot   | 6 ч  | 63                 | 380-415                   | 31.33.304.1600 |
|                        | 3P+E+N+Pilot   | 6 ч  | 63                 | 380-415                   | 31.34.304.1600 |

Материал: полиамид



Степень защиты IP67

| Расположение контактов | Кол-во полюсов | Ключ | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Арт.           |
|------------------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------------|
|                        | 3P+E+Pilot     | 6 ч  | 125                | 380-415                   | 31.37.304.1600 |

Материал: полиамид



Степень защиты IP67

| Расположение контактов | Кол-во полюсов | Ключ | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Арт.           |
|------------------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|----------------|
|                        | 3P+E+N+Pilot   | 6 ч  | 125                | 380-415                   | 31.38.304.1600 |

Материал: полиамид