

Розетки фланцевые угловые



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.28.309.0900
	2P+E+Pilot	6 ч	63	220-240	31.29.309.0900

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.31.309.1600
	3P+E+Pilot	6 ч	63	380-415	31.32.309.1600

Материал: полиамид



Степень защиты IP44



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.33.309.1600
	3P+E+N+Pilot	6 ч	63	380-415	31.34.309.1600

Материал: полиамид



Степень защиты IP44

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+Pilot	6 ч	125	380-415	31.37.309.1600

Материал: полиамид



Степень защиты IP67

Расположение контактов	Кол-во полюсов	Ключ	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Арт.
	3P+E+N+Pilot	6 ч	125	380-415	31.38.309.1600

Материал: полиамид