


Стальной натяжной трос




Артикул: 5303206
Тип: 957 3 G

Стальная проволока оцинкованная с волокнистой вставкой (пеньковый сердечник). Трос диаметром 2–6 мм: круглопрядный канат 6 х 7 в соответствии с DIN 3055. Трос диаметром 8–10 мм: круглопрядный канат 6 х 19 в соответствии с DIN 3060. Минимальная устойчивость при механическом воздействии 1770 Н/мм². ## Для применения в помещениях! ##

Размеры



6x7



6x19

Тип	Диаметр кабеля, мм	Предельная нагрузка, кН	Бухта, м	Упаковка, м	Вес, кг/100 м	Арт. №
957 2 G	2	2,35	50	50	1,430	5303202
957 3 G	3	5,29	50	50	3,220	5303206
957 4 G	4	9,41	50	50	5,720	5303214
957 5 G	5	14,7	50	50	8,940	5303222
957 6 G	6	21,1	50	50	12,900	5303230
957 8 G	8	34,8	50	50	22,900	5303257
957 10 G	10	54,4	50	50	35,700	5303265
957 2 V4A	2	2,35	50	50	1,430	5303179
957 3 V4A	3	5,29	50	50	3,220	5303182
957 4 V4A	4	9,41	50	50	5,720	5303185
957 5 V4A	5	14,7	50	50	8,940	5303188
957 6 V4A	6	21,1	50	50	12,900	5303191
957 8 V4A	8	34,8	50	50	22,900	5303194
957 10 V4A	10	54,4	50	50	35,700	5303197