

## Power-Vision 3F™

Запросить стоимость: [sales@n-power.ru](mailto:sales@n-power.ru)

|                   |                 |         |
|-------------------|-----------------|---------|
| Power-Vision 3 F: | 10 кВА / 8 кВт  | (3ф/3ф) |
| Power-Vision 3 F: | 20 кВА / 16 кВт | (3ф/3ф) |
| Power-Vision 3 F: | 30 кВА / 24 кВт | (3ф/3ф) |
| Power-Vision 3 F: | 40 кВА / 32 кВт | (3ф/3ф) |
| Power-Vision 3 F: | 50 кВА / 40 кВт | (3ф/3ф) |
| Power-Vision 3 F: | 60 кВА / 48 кВт | (3ф/3ф) |

**Power-Vision 3F. Источники бесперебойного питания.** N-Power. 10 кВА ... 60 кВА

Схема On-Line с двойным преобразованием напряжения и 100% гальванической развязкой вход/выход, включая цепи Bypass. Трехфазные. Единственно возможное решение для защиты нагрузки, требующей не только бесперебойного питания, но и максимальной помехозащищенности. Идеальная защита для вычислительной техники, медицинского и лабораторного оборудования, высокоточных измерительных комплексов.

Источники бесперебойного питания (ИБП / UPS) Power-Vision 3F построены по схеме On-Line с двойным преобразованием напряжения и выходным изолирующим трансформатором. Они отличаются полной гальванической развязкой нагрузки от входных силовых цепей, в том числе и при работе в режиме Bypass.

**Основные технические особенности:**

- Схема On-Line с двойным преобразованием напряжения.
- Полная гальваническая развязка между выходом и входом, а также выходом и резервной линией Bypass. Достигается с помощью выходного изолирующего трансформатора специальной конструкции. Повышает защищенность нагрузки от помех по нейтральному проводу и позволяет применять раздельное заземление на входе и выходе.
- Возможные варианты исполнения с любым международным стандартом по Uвх. и Uвых. (208 В, 220 В, 380 В, 400 В, 415 В, 460 В, треугольник или звезда).
- Высокая перегрузочная способность.
- Синусоидальная форма Uвых.
- Функция «холодного старта». UPS может быть включен в батарейном режиме работы без подачи Uвх.
- Возможность работы в экономичном режиме для уменьшения потребления электроэнергии при параметрах сетевого напряжения близких к идеальным.



ИБП Power-Vision 3F



Передняя панель ИБП с ЖК-дисплеем и управляющими клавишами



Мнемо-схема со светодиодами и предупреждающими сообщениями